

# Distributeurs d'étiquettes HS/VS

**NOUVEAU**

**HS60+**



**VS120**



**VS180+**



Les nouveaux distributeurs d'étiquettes de cab se distinguent par leur simplicité d'utilisation et leur prix réduit. Il existe deux versions pour prendre les étiquettes toujours dans la bonne position :

- la variante HS qui permet de prendre l'étiquette par le dessus, « pied en avant ».
- la version VS qui déplace l'étiquette de bas en haut, et pré-découle celle-ci de son support « tête en avant ».

La version de base est conçue pour un fonctionnement automatique. Après avoir retiré l'étiquette, la suivante est présentée immédiatement. Pour les modèles avec un « + » il y a un panneau de commande additionnel avec les fonctions suivantes :

- Distribution automatique ou sur demande
- Vitesse d'avance lente ou rapide
- Compteur d'étiquettes de 1 à 9999
- Connecteur de périphérique pour l'envoi d'un signal externe « Distribution sur demande »

Les distributeurs sont disponibles en trois largeurs. Pour les petites étiquettes, la largeur maximale est de 60 mm, pour les largeurs moyennes jusqu'à 120 mm et pour les grandes étiquettes jusqu'à 180 mm.

Données techniques communes	HS/VS	HS+/VS+	
Vitesse de distribution jusqu'à (mm/s)	100	200	
Position de distribution	HS horizontale / VS verticale		
Sens de sortie des étiquettes	HS pied en avant / VS tête en avant		
Étiquettes	sur rouleaux, pré-perforées ou pré-découpées, en option en paravent		
Matières	papier, textile, synthétiques même transparents		
Rouleau d'étiq. : ø extérieur jusqu'à (mm)	200		
ø mandrin (mm)	38 - 76		
Poids max. (kg)	4		
Sens d'enroulement	intérieur ou extérieur		
<b>Ré-enrouleur</b>			
Support Ø extérieur jusqu'à (mm)	155		
<b>Cellule de détection des étiquettes</b>			
Détection bord avant de l'étiquette	palpeur avec cellule photo		
Position de détection	bord avant de l'étiquette		
Marge du bord réglable (mm)	5 - 55		
Distance arête de pré-découlement - palpeur (mm)	4 - 18		
<b>Utilisation</b>			
Sélecteur distribution automatique ou manuelle sur demande	-	■	
Touche pour distribution sur demande	-	■	
Sélecteur pour vitesse d'avance	-	lent / rapide	
Afficheur LCD compteur d'étiquettes	-	1 - 9999	
Touche pour remise à zéro du compteur	-	CLR	
Affichage si distribution par un signal externe	-	■	
<b>Interface</b>			
Connecteur de périphérique pour un signal externe, distribution sur demande	-	■	
<b>Fonctionnement</b>			
Alimentation	100 - 240 V ~ 50/60 Hz, PFC		
Puissance en fonctionnement / en veille	max. 30 W / 5 W		
Température / Humidité : Fonctionnement	+5 - 40°C, / 10 - 85% sans condensation		
Stockage	+0 - 60°C, / 20 - 80% sans condensation		
Transport	-25 - 60°C, / 20 - 80% sans condensation		
Niveau de bruit	< 60 dB		
Certifications	CE, FCC classe A, CB, CCC, UL		
<b>Dimensions spécifiques appareils</b>	<b>HS/VS60</b>	<b>HS/VS120</b>	<b>HS/VS180</b>
<b>Dimensions étiquettes</b>			
Largeur des étiquettes avec support (mm)	8 - 65	20 - 120	80 - 180
Hauteur des étiquettes	une de front (mm)	5 - 300	8 - 600
	plusieurs de front (mm)	5 - 110	8 - 110
<b>Dimensions distributeurs</b>			
Hauteur x profondeur sans matière (mm)	250 x 360	250 x 360	250 x 360
Largeur (mm)	180	230	300
Poids (kg)	3,3	3,6	4,0

- *Siège en Allemagne*
- *Filiales cab*  
*450 partenaires*  
*dans plus de 80 pays.*

*cab est représenté dans tous les centres économiques mondiaux.*



Les données détaillées peuvent être consultées sur le site [www.cab.de](http://www.cab.de)

#### Allemagne

cab Produkttechnik  
GmbH & Co KG  
Postfach 1904  
76007 Karlsruhe  
Wilhelm-Schickard-Str. 14  
76131 Karlsruhe  
Telefon +49 721 6626-0  
Telefax +49 721 6626-249  
[www.cab.de](http://www.cab.de)  
[info@cab.de](mailto:info@cab.de)

[D'autres adresses de représentations cab](#)  
[sont disponibles sur demande.](#)

#### France

cab technologies s.a.r.l.  
67350 Niedermodern  
Téléphone +33 388 722 501  
[www.cab-technologies.fr](http://www.cab-technologies.fr)  
[info@cab-technologies.fr](mailto:info@cab-technologies.fr)

#### USA

cab Technology Inc.  
Tyngsboro MA, 01879  
Phone +1 978 649 0293  
[www.cab.de/us](http://www.cab.de/us)  
[info.us@cab.de](mailto:info.us@cab.de)

#### Afrique du sud

cab Technology (Pty.) Ltd.  
2125 Randburg  
Phone +27 11-886-3580  
[www.cab.de/za](http://www.cab.de/za)  
[info.za@cab.de](mailto:info.za@cab.de)

#### Asie 亚洲

cab Technology Co, Ltd.  
希愛比科技股份有限公司  
Junghe, Taipei, Taiwan  
Phone +886 2 8227 3966  
[www.cab.de/tw](http://www.cab.de/tw)  
[info.asia@cab.de](mailto:info.asia@cab.de)

#### Chine 中国

cab (Shanghai) Trading Co., Ltd  
铠博(上海)贸易有限公司  
Phone +86 21 6236-3161  
[www.cab.de/cn](http://www.cab.de/cn)  
[info.cn@cab.de](mailto:info.cn@cab.de)

Cette documentation ainsi que sa traduction sont la propriété de cab Produkttechnik GmbH & Co KG.

Tout usage, représentation, reproduction ou traduction de ce manuel, intégral ou partiel nécessite au préalable notre autorisation écrite. © Copyright cab.

Les indications sur les matériels, l'aspect et les données techniques correspondent aux connaissances existantes lors de l'impression.  
Sous réserve de modifications.